

# BESPRECHUNGSTISCHE / KONFERENZTISCHE



## NIEDRIGER BESPRECHUNGSTISCH STF – MIT FESTER HÖHE



**Höhe: 74,5 cm**  
Tischplattenstärke 2,5 cm  
ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 14322, E1 E05 TSCA  
Rundrohr Ø 7,6 cm  
Tellerfuß Ø 50 cm  
Ware zerlegt/teilmontiert

Säule chrom Säule silber	Ø 80 cm	VSTF08/*C VSTF08/*S
Säule chrom Säule silber	Ø 100 cm	VSTF10/*C VSTF10/*S
Säule chrom Säule silber	80 x 80 cm	VSTF88/*C VSTF88/*S

## HOHER BESPRECHUNGSTISCH STH – MIT FESTER HÖHE



**Höhe: 111,6 cm**  
Tischplattenstärke 2,5 cm  
ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 14322, E1 E05 TSCA  
Rundrohr Ø 7,6 cm  
Tellerfuß Ø 50 cm  
Ware zerlegt/teilmontiert

Säule chrom Säule silber	Ø 80 cm	VSTH08/*C VSTH08/*S
Säule chrom Säule silber	Ø 80 x 80 cm	VSTH88/*C VSTH88/*S


## BESPRECHUNGSTISCH ST08 - HÖHENVERSTELLBAR



**Höhe: 72–114 cm  
stufenlos verstellbar**  
Tischplattenstärke 2,5 cm  
ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm  
Melaminharzbeschichtete Spanplatten  
nach DIN 14322, E1 E05 TSCA  
Fußkreuz Ø ca. 70 cm  
inklusive Rollen und Gleiter  
2 Rollen gebremst  
Ware zerlegt/teilmontiert

Gestell chrom	Ø 80 cm	VST08/*C
Gestell silber	80 x 80 cm	VST88/*C
Gestell schwarz	Ø 80 cm	VST08/*D
Gestell silber	80 x 80 cm	VST88/*D

### DEKORE (\*)



## XMST - MIT TASTSCHALTER



**Arbeitshöhe 72–119 cm**  
elektrisch höhenverstellbar  
2 Motoren in den Säulen integriert  
1 Schuko-Stecker  
Gestell äußerst stabil,  
Höhenjustierung ± 5 mm  
Stahlrahmen unter der Tischplatte  
40 x 20 mm Rechteckrohr  
mit abklappbarer Kabelwanne  
1 Kabeldose mittig Ø 8 cm,  
2 Kabelklemmen inkl.  
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sek  
Nutzlast des Tisches:  
80 kg dynamisch, 120 kg statisch  
Ware zerlegt/teilmontiert

Frei Haus ohne Verträgen  
sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm VXMST22/\*S



Quadratrohr □ 70 mm  
1-stufig

Tastschalter:  
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz  
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar

## XDSM - MIT MEMORYSCHALTER



**Arbeitshöhe 63,5–128,5 cm**  
elektrisch höhenverstellbar  
2 Motoren in den Säulen integriert  
1 Schuko-Stecker  
Gestell äußerst stabil,  
Höhenjustierung ± 5 mm  
Stahlrahmen unter der Tischplatte  
40 x 20 mm Rechteckrohr  
mit abklappbarer Kabelwanne  
1 Kabeldose mittig Ø 8 cm,  
2 Kabelklemmen inkl.  
Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sek  
Nutzlast des Tisches:  
80 kg dynamisch, 120 kg statisch  
Ware zerlegt/teilmontiert

Frei Haus ohne Verträgen  
sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm VXDSM22/\*S



Quadratrohr □ 70 mm  
2-stufig

Memoryschalter:  
- 4 Speicherplätze  
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz  
- Display links oder rechtsmontierbar unter der Tischplatte  
- Display kann nach hinten verschoben werden  
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus  
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt

### ZUBEHÖR



PC-Halterung  
VRCPU/S



4 Steckdosen  
VELDOSE 1



3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen  
VELDATA 1

VELDATA 1/VELDOSE 1:  
nur außermittig möglich  
VELKL30/VELKL31 (siehe unter Zubehör):  
mittig möglich



1x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45  
VELD080

### DEKORE (\*)



### „TWO-IN-ONE“-KANTE





## KT - MIT HOLZUNTERGESTELL



**Arbeitshöhe: 74,5 cm**  
 Holzuntergestell silber  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 14322, E1 E05 TSCA  
 1 Kabeldose mittig  
 2 Kabelklemmen inkl.

Grundsätzl. Vertragen vor Ort  
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm VKT28H/\*



Ware zerlegt/teilmontiert




## KT - MIT CHROMFÜSSEN



**Arbeitshöhe: 72–74 cm**  
 Rundrohr verchromt  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 14322, E1 E05 TSCA  
 1 Kabeldose mittig  
 2 Kabelklemmen inkl.


6 Füße chrom Ø 6 cm  
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort  
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm VKT28C/\*



4 Füße chrom Ø 6 cm  
 Frei Haus ohne Vertragen  
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm VKT22C/\*



Ware zerlegt/teilmontiert

## KT - MIT SÄULENFÜSSEN



**Arbeitshöhe: 74 cm**  
 Rundrohr Ø 7,6 cm  
 Tellerfuß Ø 70 cm  
 Tischplattenstärke 2,5 cm  
 ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm  
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 14322, E1 E05 TSCA  
 1 Kabeldose mittig  
 2 Kabelklemmen inkl.

2 Säulen chrom  
 2 Säulen silber  
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort  
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm VKT28S/\*C  
 VKT28S/\*S



2 Säulen chrom  
 2 Säulen silber  
 Frei Haus ohne Vertragen  
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm VKT22S/\*C  
 VKT22S/\*S



Ware zerlegt/teilmontiert



## ZUBEHÖR



4 Steckdosen  
 ELDOSE 1



3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen  
 VELDATA 1


4 Steckdosen oder  
 3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen  
 Bitte immer Position im Tisch angeben!

Kabelklappe VELKL31 (ohne Elektrifizierung)  
 finden Sie unter Zubehör



1x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45  
 VELDO80

## DEKORE (\*)



## „TWO-IN-ONE“-KANTE

